




Der Platz-Max® NL - FF ist ideal für Sandplätze oder Sandplätze mit Zuschlagstoffen geeignet. Standardmäßig sind eine auszieh- und verstellbare Bandenrolle sowie ein verstellbarer Hufschlagräumer mit Anfahrtschutz integriert. Die serienmäßig montierte, schwenkbare Nachlaufeinrichtung verhindert das Verschieben des Reitbodens bei Kurvenfahrten. Die zwei Reihen verstellbare Striegelzinken sorgen für eine gleichmäßige Durchmischung des Bodens. Im nächsten Arbeitsschritt zieht das federbelastete Planierschild, welches in der Höhe verstellbar ist, den Boden ab. Die Farmflexwalze drückt den Boden oberflächlich wieder fest an und hinterlässt eine gleichmäßig angedrückte Oberfläche.




Hufschlagräumer Vulkolan




Hufschlagräumer links mit Bandenrolle



Hackscharreihe



Zackenschiene



Striegelschiene



Slimschiene

Art.Nr.	Breite	Gewicht	L/B/H
MBRS 05 135 NLFF	1,35 m	290 kg	1,70 x 1,57 x 1,00 m
MBRS 05 160 NLFF	1,60 m	325 kg	1,70 x 1,84 x 1,00 m
MBRS 05 180 NLFF	1,80 m	360 kg	1,70 x 2,04 x 1,00 m
MBRS 05 220 NLFF	2,20 m	400 kg	1,70 x 2,42 x 1,00 m
MBRS 05 250 NLFF	2,50 m	470 kg	1,70 x 2,72 x 1,00 m

Rahmenfarbe

Der pulverbeschichtete Rahmen lässt sich ganz individuell nach Ihrem Farbwunsch gestalten.



Nachlaufeinrichtung (NL)

Dank der Nachlaufeinrichtung lenkt der Platz-Max® in Kurven mit und reduziert so die Verschiebung des Reitbodens.

Bandenrolle (rechts)

Bei Verwendung der Bandenrolle kann die Rolle während der Fahrt mit dem Reitplatzplaner an der Bande oder dem Fußsockel angelehnt werden.

Hufschlagräumer (rechts)

Der angesammelte Sand an der Reitbahnbegrenzung wird wieder zurück in die Mitte geführt.

Striegelzinken

Die versetzt angeordneten zwei Reihen 10 mm Striegelzinken lockern und durchmischen den Reitboden.

Farmflexwalze

Die Farmflexwalze drückt den Boden flächig an und hinterlässt eine geschlossene Oberfläche. Durch ihr höheres Eigengewicht sorgt sie für eine starke Rückverfestigung des Bodens.

Planierschiene

Die federbelastete Planierschiene ist in der Höhe verstellbar. Sie zieht den Boden ab, gleicht Unebenheiten aus und füllt Löcher auf.

